

CERA MULTIUSO PER LA PROTEZIONE PER SOTTOSCOCCA SPRAY TRASLU

Caratteristiche

- protegge e cura componenti metallici e di carrozzeria
- film protettivo ad asciugatura rapida, permanentemente plastico
- aderenza eccellente
- resistente al calore fino a +200 °C
- protegge dall'umidità
- particolarmente adatto per la protezione e la conservazione
- strato di cera adesiva flessibile e leggero, con una straordinaria resistenza alle temperature
- non si crepa né si screpola
- capacità di scorrimento straordinaria
- elevata resistenza al calore e buona flessibilità alle basse temperature
- resistente all'acqua, alla nebbia salmastra, all'olio e ad acidi e basi leggeri

Campi d'impiego

La cera multiuso per la protezione per sottoscocca PETEC a base d'acqua protegge in maniera ottimale contro la corrosione e il pietrisco in tutte le zone e aderisce a numerose superfici. Grazie alle eccellenti proprietà penetranti, è possibile permeare anche cavità della carrozzeria difficili da raggiungere.

Dati Tecnici

Base	Cera paraffinica
Base	Olio
Colori	Traslucida
Indurimento	2 ore a 500 µm
Conservabilità	36 Mesi
Test in nebbia salina	1.000 a 100 µm (Ri0)
Termostabilità	-35 - +200

Istruzioni per l'uso

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +30 °C. Agitare bene il contenitore prima dell'uso. Spruzzare la cera multiuso per la protezione per sottoscocca PETEC da una distanza di circa 25 cm sulla superficie non arrugginita, pulita, asciutta e sgrassata. In caso di strati più spessi si consiglia di far asciugare il prodotto tra i diversi strati. In caso di strato spesso (multistrato), la cera può diventare bianca. È necessario controllare autonomamente la compatibilità dei materiali. Pericolo di auto-ossidazione in caso di leghe. Il prodotto contiene solventi che possono sciogliere o intaccare eventuali rivestimenti già presenti. Pertanto, si raccomanda di non combinare prodotti per la protezione per sottoscocca diversi senza averli prima provati.

Per garantire l'idoneità del prodotto all'applicazione desiderata, si raccomanda di effettuare delle prove. Non sovraverniciabile. Non applicare sul sistema frenante e di scappamento, sulla lamiera di riscaldamento o su componenti in gomma. Dopo l'uso, ruotare la bomboletta e svuotare la valvola. Rispettare le indicazioni riportate sulle istruzioni di sicurezza e sulla scheda tecnica!

(Le schede tecniche dei prodotti PETEC sono disponibili sul sito www.petec.de)

Scheda Tecnica

Dimensioni contenitore

	
n. art.: 73410	n. art.: 73450
1000 ml	500 ml