

PROTEZIONE DI INTERCAPEDINI E CONSERVAZIONE; TRASLUCIDA

Caratteristiche

- Protezione anticorrosione a lungo termine delle intercapedini della carrozzeria
- film protettivo ad asciugatura rapida, permanentemente plastico
- rimuove l'umidità, non si spacca e non irruidisce
- strato di cera adesiva flessibile e leggero
- ottimo potere penetrante, anche per intercapedini della carrozzeria difficili da raggiungere
- penetra e rimuove l'umidità
- elevata resistenza al calore e buona flessibilità alle basse temperature
- resistente all'acqua, alla nebbia salmastra, all'olio e ad acidi e basi leggeri
- include una sonda di spruzzatura di 60 cm (spray)

Campi d'impiego

Garantisce una protezione ottimale in numerose aree a rischio di corrosione. Grazie alle eccellenti proprietà penetranti, è possibile permeare anche cavità della carrozzeria difficili da raggiungere.

Dati Tecnici

Base	Cera paraffinica
Colori	Traslucida
Pressione di funzionamento	3 -4
Conservabilità	36 Mesi
Test in nebbia salina	1.000 a 100 µm (Ri 0)
Termostabilità	-35 - +200

Istruzioni per l'uso

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +30 °C. Agitare bene il contenitore prima dell'uso. Spruzzare la protezione per intercapedini e conservazione PETEC con la pistola per la protezione per sottoscocca PETEC (n. art. 98507) sulla superficie non arrugginita, pulita, asciutta e sgrassata, se necessario svitare il tubo flessibile. In caso di strati più spessi si consiglia di far asciugare il prodotto tra i diversi strati. In caso di strato spesso (multistrato), la cera può diventare bianca. È necessario controllare autonomamente la compatibilità dei materiali. Pericolo di auto-ossidazione in caso di leghe. Il prodotto contiene solventi che possono sciogliere o intaccare eventuali rivestimenti già presenti. Pertanto, si raccomanda di non combinare prodotti per la protezione per sottoscocca diversi senza averli prima provati. Per garantire l'idoneità del prodotto all'applicazione desiderata, si raccomanda di effettuare delle prove. Non sovraverniciabile. Non applicare sul sistema frenante e di scappamento, sulla lamiera di riscaldamento o su componenti in gomma. Pulire la pistola per la protezione per sottoscocca dopo l'uso. Rispettare le indicazioni riportate sulle istruzioni di sicurezza e sulla scheda tecnica! (Le schede tecniche dei prodotti PETEC sono disponibili sul sito www.petec.de)

Scheda Tecnica

Dimensioni contenitore

	
n. art.: 73510	n. art.: 73550
1000 ml	500 ml