

Scheda Tecnica

PRIMER NERO

Caratteristiche

- Forza coprente straordinaria (colore: nero)
- Agente collante e protezione UV di adesivi e sigillanti a base di PU
- anche per il perfezionamento di punti danneggiati sulla flangia della carrozzeria

Campi d'impiego

Agente collante e protezione UV per il pretrattamento della superficie da incollare di cristalli con e senza rivestimento serigrafico in ceramica

Dati Tecnici

Base	Miscela
Colori	Nero
Tempo di asciugatura	10
Conservabilità	12 Mesi
Temperatura di lavorazione	+5 - +35

Istruzioni per l'uso

Pulire e sgrassare accuratamente la superficie da incollare del cristallo con il panno per pulizia PETEC (n. art. 82111). Prestare attenzione al tempo di essiccazione! Agitare bene il flacone prima dell'uso. Applicare il primer nero con un panno di lana (n. art. 82222) uniformemente in un'unica direzione sulla superficie da incollare del cristallo, distribuendolo in maniera leggermente più estesa nei punti di sovrapposizione del cordone sigillante. Applicare l'adesivo solo una volta trascorso il tempo di asciugatura. Per evitare che si corroda, applicare il primer nero PETEC in corrispondenza di danni minori alla vernice sulla flangia della carrozzeria. Prestare attenzione al tempo di essiccazione! Se la flangia della carrozzeria viene verniciata, è necessario pulire nuovamente l'area una volta indurita completamente la vernice e applicato il primer nero. Leggere attentamente le istruzioni di montaggio e la scheda di sicurezza! (Le istruzioni di installazione e le schede tecniche dei prodotti PETEC nonché il relativo video tutorial sono disponibili sul sito www.petec.de)

Scheda Tecnica

Dimensioni contenitore



n. art.: 82330

Barattolo da 30 ml