

# PRIMER MULTIATTIVO IN STICK

## Caratteristiche

### Agente collante

- per l'incollaggio di cristalli con e senza rivestimento in ceramica serigrafata con eccellente protezione anti-UV

### Attivatore

- per l'attivazione di rivestimenti in PU-RIM e PVC
- facile applicazione grazie all'applicatore a vite
- Forza coprente straordinaria (colore: nero)
- Agente collante e protezione UV di adesivi e sigillanti a base di PU

## Campi d'impiego

Combina i vantaggi di primer nero e attivatore in un unico prodotto.

## Dati Tecnici

Base	Miscela
Colori	Nero
Tempo di asciugatura	10
Conservabilità	18 Mesi
Temperatura di lavorazione	+5 - +35

## Istruzioni per l'uso

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +35 °C. **NOTA BENE:** Gli spray e i detersivi per vetri comunemente reperibili in commercio non sono indicati per il pre-trattamento prima dell'incollaggio di cristalli. Irruvidire la superficie da incollare con il tessuto abrasivo in dotazione, poi pulirla e sgrassarla accuratamente con il panno per pulizia PETEC (n. art. 82111) o con il detersivo PETEC Multi Cleaner (n. art. 82100). L'area della superficie di incollaggio deve essere completamente priva di qualsiasi traccia di sporco, polvere, olio, grasso e cera. Assicurarsi inoltre che la zona da trattare non presenti residui di silicone. I residui ostinati di silicone vanno rimossi con il nostro spray per la rimozione di adesivi e sigillanti (n. art. 82150)! Agitare bene lo stick prima dell'uso. Aprire la membrana del tubetto con l'aiuto dell'applicatore in feltro e svitare completamente quest'ultimo.

Applicare il primer multiattivo sulla superficie di incollaggio in modo uniforme e nella stessa direzione, distribuendolo in maniera leggermente più estesa nei punti di sovrapposizione con il cordone sigillante. Applicare l'adesivo solo una volta trascorso il tempo di asciugatura\*. Agitare il primer multiattivo finché il contenuto non risulta mescolato in maniera uniforme e presenta un colore nero intenso al momento dell'applicazione. Applicare eventualmente il primer multiattivo in più strati. Rispettare le indicazioni riportate nei video tutorial, sulle istruzioni di installazione e sicurezza e sulla scheda tecnica! (Le schede tecniche dei prodotti PETEC sono disponibili sul sito [www.petec.de](http://www.petec.de))

### Dimensioni contenitore



**n. art.: 82410**

10 ml