

MASTICE PER CRISTALLI E CARROZZERIA NERO

Caratteristiche

Mastice per cristalli e carrozzeria a base di gomma butilica per la sigillatura permanente di parabrezza, lunotti posteriori e finestrini laterali, carrozzeria ed elementi accessori.

- sigillatura permanente di numerosi materiali
- coloso a lungo, non si indurisce
- plasmabile
- per la sigillatura di superfici di grandi dimensioni
- compensa le tensioni nella carrozzeria
- impedisce in modo affidabile la penetrazione di umidità, polvere e correnti d'aria
- resistente all'acqua, all'acqua salmastra e ad acidi e soluzioni alcaline diluiti

Campi d'impiego

Utilizzabile per lavori di sigillatura di costruzioni, giunture con carichi elevati e componenti soggetti a vibrazioni all'interno di carrozzerie e contenitori. Per applicazioni nei settori auto, caravan, navale, macchine edili ed agricole, industria e artigianato.

Dati Tecnici

Base	Gomma butilica
Colori	Nero
Conservabilità	24 Mesi
Termostabilità	-30 - +80

Istruzioni per l'uso

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +40 °C. Pulire e sgrassare accuratamente le superfici da sigillare utilizzando il detergente PETEC Multi Cleaner (n. art. 82100 o 82200). Aprire la cartuccia sopra la filettatura, ritagliare l'ugello a misura e svitarlo. Applicare uno strato dello spessore desiderato da un solo lato con l'apposito applicatore, se necessario sistemare e fissare i componenti. Il materiale in eccesso dovrebbe essere rimosso dopo l'essiccazione. È necessario controllare autonomamente la compatibilità dei materiali. Per garantire l'idoneità del prodotto all'applicazione desiderata, si raccomanda di effettuare delle prove. Rispettare le indicazioni riportate sulle istruzioni di sicurezza e sulla scheda tecnica! (Le schede tecniche dei prodotti PETEC sono disponibili sul sito www.petec.de)

Scheda Tecnica

Dimensioni contenitore

	
n. art.: 83300	n. art.: 83290
310 ml	310 ml