

NASTRO DI MONTAGGIO TRASPARENTE

Caratteristiche

Nastro biadesivo ad alte prestazioni per collegamenti adesivi trasparenti e molto resistenti.

- elevato potere adesivo istantaneo
- buona termostabilità
- resistente all'umidità
- antivibrazioni
- riempitivo
- può sostituire viti e rivetti
- per applicazioni all'interno e all'esterno
- Buona resistenza ai raggi UV

Campi d'impiego

Buona adesione su molti materiali come metallo, vetro, pietra, piastrelle, legno e materiali sintetici vari. Per il fissaggio di modanature, profili, elementi di rinforzo, emblemi, specchietti retrovisori, cartelli e targhette.

Dati Tecnici

Colori	Trasparente
Conservabilità	36 Mesi
Forza di taglio	7
Termostabilità	-40 - +100
Resistenza alla trazione	47 N /25 mm

Istruzioni per l'uso

Temperatura di lavorazione da +5 °C a +35 °C. Pulire e sgrassare accuratamente la superficie utilizzando il detergente PETEC Multi Cleaner (n. art. 82100 o 82200). Incollare il nastro di montaggio su una delle superfici da incollare. Dopodiché rimuovere la pellicola di protezione rossa e incollare sul punto corrispondente, poi premere con forza. Dato il gran numero di applicazioni, materiali e altri fattori chiave, è necessario effettuare una prova e un test di idoneità. Rispettare le indicazioni riportate sulla scheda tecnica! (Le schede tecniche dei prodotti PETEC sono disponibili sul sito www.petec.de)

Scheda Tecnica

Dimensioni contenitore



n. art.: 87192

2 m x 19 mm x 0,2 mm nel
cartoncino self-service