

FRENAFILETTI A FISSAGGIO ELEVATO, ROSSO

Caratteristiche

- indurimento anaerobico rapido
- consente un fissaggio affidabile di filettature a passo fine, medio e grosso
- per fessure di piccole e grandi dimensioni e per filettature fino a M36
- per il fissaggio di viti di sicurezza
- resistente alla corrosione, alle vibrazioni, all'acqua, all'acqua salmastra, all'olio, al carburante, ai liquidi di raffreddamento e a molte sostanze chimiche

Campi d'impiego

Per fissare e sigillare raccordi filettati come viti, dadi, bulloni, ecc.

Dati Tecnici

Colori	Rosso
IndurimentoOre	5 - 10
Sistema di indurimento	anaerobico
ResistenzaFunzionaleOre	1 - 3
DimensioneFilettaturaFinoA	M20
Tempo di presa	10-20
Conservabilità	36 Mesi
Coppia di spunto	28 - 35
CapacitàmaxDiRiempimentoFessure	0,15
Resistenza al taglio	15 - 20
Termostabilità	-55 - +150
Viscosità	500

Istruzioni per l'uso

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +35 °C. Pulire e sgrassare accuratamente il collegamento a vite utilizzando il detergente PETEC Multi Cleaner (n. art. 82100 o 82200). Applicare il frenafilletti PETEC da un solo lato e avvitare immediatamente. Serrare il giunto girevole alla coppia prescritta. *L'indurimento anaerobico avviene solamente tra due superfici metalliche per esclusione di ossigeno. In caso di superfici passive, fessure di grandi dimensioni, temperature ambiente basse e per un indurimento rapido si consiglia l'attivatore per prodotti anaerobici PETEC (n. art. 90920). Dato il gran numero di applicazioni, materiali e altri fattori chiave, è necessario effettuare una prova e un test di idoneità. Rispettare le indicazioni riportate sulle istruzioni di sicurezza e sulla scheda tecnica! (Le schede tecniche dei prodotti PETEC sono disponibili sul sito www.petec.de)

Scheda Tecnica

Dimensioni contenitore

		
n. art.: 92005	n. art.: 92010	n. art.: 92050
5 g in cartoncino self-service	Flacone da 10 g	Flacone da 50 g
		
n. art.: 920250		
Flacone da 250 g		