

# ADESIVO ISTANTANEO POWER

## Caratteristiche

Adesivi istantanei monocomponenti che asciugano in pochi secondi, per collegamenti durevoli.

- adesione superveloce e indurimento in pochi secondi
- facile applicazione
- resistenza molto elevata
- incollaggio pulito
- possibilità di un'ulteriore lavorazione immediata

## Campi d'impiego

Incolla tra di loro e in pochi secondi materiali come metallo, plastica, gomma, feltro, PVC, pelle, legno, ceramica, ecc.

## Dati Tecnici

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Base                             | Cianoacrilato di etile |
| Colori                           | Trasparente            |
| Resistenza funzionale            | 1 - 10                 |
| Conservabilità                   | 18 Mesi                |
| Riempimento fessure              | 0,05                   |
| Termostabilità                   | -40 - +85              |
| Resistenza al taglio di trazione | 15 - 25                |

## Istruzioni per l'uso

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +30 °C. Pulire e sgrassare accuratamente le superfici utilizzando il detergente PETEC Multi Cleaner (n. art. 82100 o 82200). Per plastiche a bassa energia superficiale si consiglia l'uso di un primer per plastiche come agente collante (n. art. 98315). Applicare uno strato sottile di adesivo POWER da un solo lato. Unire i componenti da incollare in modo preciso e premere con forza. La rapida reazione chimica può formare residui di colore bianco sulla superficie. È possibile procedere alla finitura (ad es. levigatura, verniciatura) soltanto dopo l'indurimento dell'adesivo. Vernici a solvente e altri prodotti possono bloccare o compromettere l'asciugatura. Per accelerare i tempi di indurimento si consiglia di usare il nostro spray attivatore Speed Bond (n. art. 93515). Dato il gran numero di applicazioni, materiali e altri fattori chiave, è necessario effettuare una prova e un test di idoneità. Rispettare le indicazioni riportate sulle istruzioni di sicurezza e sulla scheda tecnica! (Le schede tecniche dei prodotti PETEC sono disponibili sul sito [www.petec.de](http://www.petec.de))

## Scheda Tecnica

### Dimensioni contenitore

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |  |
| <b>n. art.: 93403</b>                                                              | <b>n. art.: 93303</b>                                                              | <b>n. art.: 93310</b>                                                               |
| Flacone da 3 g nel cartoncino self-service                                         | Flacone da 3 g                                                                     | Flacone da 10 g                                                                     |
|  |  |                                                                                     |
| <b>n. art.: 93410</b>                                                              | <b>n. art.: 933500</b>                                                             |                                                                                     |
| Flacone da 10 g nel cartoncino self-service                                        | Flacone da 500 g                                                                   |                                                                                     |