

SPRAY ATTIVATORE SPEEDBOND

Caratteristiche

Acceleratore di polimerizzazione appositamente adattato all'adesivo ad alte prestazioni SpeedBond: velocizza notevolmente l'indurimento della colla. Adatto anche per adesivi istantanei a base di cianacrilato, come per es. ADESIVO ISTANTANEO POWER (n. art. 93303, 93403, 93310, 93410, 933500, 93404), ADESIVO ISTANTANEO POWER in gel (n. art. 93720) e ADESIVO ISTANTANEO BICOMPONENTE POWER (n. art. 93510).

Campi d'impiego

Campi d'impiego: Set SpeedBond per l'incollaggio strutturale e la riparazione di elementi rotti. Incollaggio e riparazione di plastica, metallo, gomma, ceramica, porcellana, legno e molto altro. È possibile riparare persino i supporti e le clip più piccoli.

Dati Tecnici

Base	Miscela di idrogeno
Colori	Trasparente
Conservabilità	36 Mesi

Istruzioni per l'uso

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +30 °C. Pulire e sgrassare accuratamente la superficie utilizzando il detergente PETEC Multi Cleaner (n. art. 82100 o 82200). Agitare bene prima dell'uso.

Applicare prima dell'incollaggio (nella fessura/superficie da incollare): Applicare l'attivatore spray su un lato e l'adesivo ad alte prestazioni SpeedBond (n. art. 93520) sull'altro, non trattato, quindi unirli con accuratezza e lasciare polimerizzare.

Applicare dopo l'incollaggio (applicazione esterna): Dopo l'incollaggio, spruzzare lo spray attivatore SpeedBond sull'adesivo ancora liquido. L'indurimento avviene immediatamente.

È necessario controllare autonomamente la compatibilità dei materiali. Rispettare le indicazioni riportate sulle istruzioni di sicurezza e sulla scheda tecnica! (Le schede tecniche sono disponibili sul sito www.petec.de)

Dimensioni contenitore


n. art.: 93515
150 ml

Testo della clausola di responsabilità