

Scheda Tecnica

ADESIVO AD ALTE PRESTAZIONI SPEEDBOND

Caratteristiche

Per l'incollaggio super rapido di diversi materiali come materie sintetiche e miscele plastiche, metallo, gomma, ceramica, porcellana, legno e molto altro.

Campi d'impiego

Set SpeedBond per l'incollaggio strutturale e la riparazione di elementi rotti. Incollaggio e riparazione di plastica, metallo, gomma, ceramica, porcellana, legno e molto altro. È possibile riparare persino i supporti e le clip più piccoli.

Dati Tecnici

Base	Cianoacrilato di etile
Colori	Trasparente
Resistenza funzionale	3 - 10
Conservabilità	18 Mesi
Riempimento fessure	0,05
Termostabilità	-40 - +85
Resistenza al taglio di trazione	15 - 25

Istruzioni per l'uso

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +30 °C. Pulire e sgrassare accuratamente i componenti da incollare utilizzando il detergente PETEC Multi Cleaner (n. art. 82100 o 82200). Per accelerare i tempi di indurimento si consiglia di usare lo spray attivatore SpeedBond (n. art. 93515). Applicare su un solo lato un leggero strato di adesivo ad alte prestazioni SpeedBond e incollare immediatamente. Per garantire l'idoneità del prodotto all'applicazione desiderata, si raccomanda di effettuare delle prove. Rispettare le indicazioni riportate sulle istruzioni di sicurezza e sulla scheda tecnica! (Le schede tecniche dei prodotti PETEC sono disponibili sul sito www.petec.de)

Dimensioni contenitore


n. art.: 93520
Flacone da 20 g