

Scheda Tecnica

FILLER SPEEDBOND

Caratteristiche

Abbinato al filler SpeedBond, consente di riempire fessurazioni, giunzioni, buchi e fessure. Il filler SpeedBond stabilizza e ingrandisce anche la superficie di incollaggio.

Campi d'impiego

Set SpeedBond per l'incollaggio strutturale e la riparazione di elementi rotti. Incollaggio e riparazione di plastica, metallo, gomma, ceramica, porcellana, legno e molto altro. È possibile riparare persino i supporti e le clip più piccoli.

Dati Tecnici

Colori	Grigio
Conservabilità	Mesi

Istruzioni per l'uso

Per l'incollaggio strutturale e la riparazione di parti rotte, applicare l'adesivo ad alte prestazioni PETEC SpeedBond sulla superficie adesiva e unire le parti. Applicare un nuovo strato di adesivo all'esterno della zona di incollaggio, poi applicare il filler PETEC SpeedBond sulla sostanza adesiva. Può essere applicato a più strati per stabilizzare l'incollaggio. Il filler SpeedBond può essere applicato anche sulla superficie di incollaggio (fuga, foro, ecc.) e inumidito con l'adesivo solo dopo la fase di riempimento. Per garantire l'idoneità del prodotto all'applicazione desiderata, si raccomanda di effettuare delle prove. Rispettare le indicazioni riportate sulle istruzioni di sicurezza e sulla scheda tecnica! (Le schede tecniche dei prodotti PETEC sono disponibili sul sito www.petec.de)

Dimensioni contenitore


n. art.: 93530
Flacone da 30 g