

# ADESIVO DA CONTATTO UNIVERSALE

## Caratteristiche

Elevata forza di incollaggio istantanea e forte aderenza.

- impiego universale
- grazie al pennello si stende con precisione, senza sbavature
- adatto anche per materiali aspiranti
- resistente alle intemperie, ai raggi UV e all'umidità
- privo di solventi aromatici
- resistente all'acqua, all'acqua salmastra, all'olio, al carburante e ad acidi e soluzioni alcaline diluiti

## Campi d'impiego

Ideale per l'incollaggio di piccole e grandi superfici interne ed esterne in legno, gomma, sughero, polistirolo, feltro, PVC rigido, espansi morbidi, gomma butilica, metallo, diverse materie sintetiche, ceramica, cuoio, lino, ecc.

## Dati Tecnici

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Base                 | Policloroprene          |
| Colori               | Giallognolo-trasparente |
| Tempo di asciugatura | 10-15                   |
| IndurimentoOre       | 48                      |
| Tempo di presa       | 10                      |
| Conservabilità       | 24 Mesi                 |
| Resistenza al taglio | 3                       |
| Termostabilità       | -30 - +120              |
| Dosaggio             | 75                      |

## Istruzioni per l'uso

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +25 °C. Levigare le superfici a seconda delle possibilità, quindi pulirle e sgrassarle accuratamente utilizzando il detergente PETEC Multi Cleaner (n. art. 82100 o 82200). Agitare bene prima dell'uso.

Applicare l'adesivo a contatto in modo uniforme su entrambe le superfici da incollare e lasciarlo asciugare a temperatura ambiente per una decina di minuti. Trascorso questo tempo, far aderire le superfici su cui è stato applicato l'adesivo posizionandole esattamente l'una sull'altra e premere saldamente. Non sbattere! È necessario controllare autonomamente la compatibilità dei materiali. Per garantire l'idoneità del prodotto all'applicazione desiderata, si raccomanda di effettuare delle prove. Rispettare le indicazioni riportate sulle istruzioni di sicurezza e sulla scheda tecnica! (Le schede tecniche dei prodotti PETEC sono disponibili sul sito [www.petec.de](http://www.petec.de))

### Dimensioni contenitore



**n. art.: 93935**

Barattolo con pennello da 350 ml