

MASTICE PER CARROZZERIA

Caratteristiche

Mastice per carrozzeria a base di gomma, ad indurimento rapido ed elasticità permanente, applicabile con spatola o pennello, per applicazioni universali nella costruzione di carrozzerie e veicoli.

- colma fessure di tenuta di varie dimensioni
- stabile, non crea filamenti – non gocciola
- antivibrazioni
- privo di silicone, non corrosivo
- per ripristinare la struttura originale
- sovraverniciabile
- resistente agli acidi e alle soluzioni alcaline diluiti

Campi d'impiego

Sigilla in modo permanente saldature, graffiature, fughe e sovrapposizioni della carrozzeria quali bordi di battuta, linee di saldatura, telai, bagagliaio, abitacolo, passaruota, pannelli laterali e grembialature anteriori e posteriori. Ottima aderenza ai metalli (lamiera d'acciaio grezzo, con mano di fondo e verniciata, alluminio, acciaio inox) e a molte materie plastiche (es. ABS, PRFV (vetroresina), PUR, policarbonato, PVC duro e molti altri) nonché ai pannelli isolanti in legno e feltro.

Dati Tecnici

Base	Gomma sintetica
Colori	Grigio
Indurimento	4
Conservabilità	24 Mesi
Termostabilità	-30 - +80
Tempo di impiego utile	5

Istruzioni per l'uso

Temperatura di lavorazione: da -5 °C a +35 °C. Pulire e sgrassare accuratamente le superfici da sigillare utilizzando il detergente PETEC Multi Cleaner (n. art. 82100 o 82200). Applicare lo strato dello spessore desiderato con un pennello (n. art. 81130) o una spatola, se necessario sistemare i componenti e rimuovere il materiale in eccesso. Sovraverniciabile con prodotti idonei solo dopo completa asciugatura. Vernici a solvente e altri prodotti possono bloccare o compromettere l'asciugatura. È necessario controllare autonomamente la compatibilità dei materiali. Per garantire l'idoneità del prodotto all'applicazione desiderata, si raccomanda di effettuare delle prove. Rispettare le indicazioni riportate sulle istruzioni di sicurezza e sulla scheda tecnica! (Le schede tecniche dei prodotti PETEC sono disponibili sul sito www.petec.de)

Dimensioni contenitore


n. art.: 94130
Barattolo da 1000 ml