

Scheda Tecnica

POTENTE ADESIVO UNIVERSALE

Caratteristiche

Adesivo e sigillante elastico monocomponente con elevata aderenza iniziale e resistenza finale. L'adesivo forte PETEC è adatto per incollaggi e sigillature sicuri, durevoli e dinamici.

- vasto spettro di aderenza
- elevata aderenza iniziale e resistenza finale
- eccellenti proprietà sigillanti
- elevata capacità di carico, elastico e dinamico
- privo di silicone, solventi e isocianati
- punta richiudibile e
- sovraverniciabile
- resistente all'invecchiamento, alle intemperie, ai raggi UV e all'acqua

Campi d'impiego

Per l'incollaggio e la sigillatura nella costruzione di carrozzerie, veicoli e container. Applicazioni nel settore automobilistico: ad es. passaruota, spoiler, parafanghi, sottoscocche, fondo bagagliaio, saldature su grembialature anteriori e posteriori, sigillatura di graffature. Anche per incollaggi di montaggio di metallo, vetro, pietra, calcestruzzo, intonaco, gesso, piastrelle, pietra naturale, legno, superfici verniciate, specchi, PVC e altri materiali plastici.

Dati Tecnici

Base	Polimeri silano modificati 1C
Colori	Nero
Aderenza iniziale	196
Indurimento	3
Sistema di indurimento	Umidità atmosferica
Allungamento di rottura	300
Conservabilità	24 Mesi
Durezza Shore A	65
Termostabilità	-40 - +100
Tempo di impiego utile	20
Temperatura di lavorazione	+5 - +40
Dosaggio	25
Resistenza al taglio di trazione	1,4

Istruzioni per l'uso

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +40 °C. Pulire e sgrassare accuratamente le superfici da incollare e sigillare con il detergente PETEC Multi Cleaner (n. art. 82100 o 82200). Applicare uno strato dello spessore desiderato da un solo lato con la pistola PETEC (n. art. 81500), sistemare i componenti e premere con forza. Sovraverniciabile con prodotti idonei solo dopo completa asciugatura. Vernici a solvente e altri prodotti possono bloccare o compromettere l'asciugatura. Per garantire l'idoneità del prodotto all'applicazione desiderata, si raccomanda di effettuare delle prove. Rispettare le indicazioni riportate sulle istruzioni di sicurezza e sulla scheda tecnica! (Le schede tecniche dei prodotti PETEC sono disponibili sul sito www.petec.de)

Scheda Tecnica

Dimensioni contenitore



n. art.: 94229

Cartuccia da 290 ml