

GRASSO MULTIUSO

Caratteristiche

- affidabile grasso lubrificante dalla durata prolungata
- lubrifica, distacca e protegge dalla corrosione a lungo
- vasta gamma di applicazioni
- riduce attrito e usura
- aderente e resistente alla rotazione
- riduce i rumori di funzionamento
- straordinario potere di scorrimento
- privo di acidi, siliconi, resina e AOX
- resistente all'alta pressione

Campi d'impiego

Grasso multiuso al litio PETEC a base di olio minerale per la lubrificazione a lungo termine di superfici di scorrimento di tutti i tipi. Per evitare danni dovuti allo scorrimento e all'usura su cuscinetti (cuscinetti a scorrimento, volventi e a sfera), punti di scorrimento, guide, giunti, collegamenti a vite e a innesto. Per applicazioni di lubrificazione universali nel settore automobilistico, industriale, dell'artigianato e delle macchine per edilizia e agricoltura.

Dati Tecnici

Colori	Giallognolo-trasparente
Conservabilità	60 Mesi
Termostabilità	-35 - +130
Viscosità	NLGI-Klasse 2

Istruzioni per l'uso

Rimuovere il tappo e la testata e inserirlo nell'ingrassatore manuale (n. art. 81444). Osservare le disposizioni per il funzionamento del produttore del veicolo, della macchina o del gruppo! Dato il gran numero di applicazioni, materiali e altri fattori chiave, è necessario effettuare una prova e un test di idoneità. Rispettare le indicazioni riportate sulle istruzioni di sicurezza e sulla scheda tecnica! (Le schede tecniche dei prodotti PETEC sono disponibili sul sito www.petec.de)

Scheda Tecnica

Dimensioni contenitore



n. art.: 94444

Cartuccia da 400 g