

## Scheda Tecnica

# PASTA ADESIVA E MASTICE PER CARROZZERIA GRIGI

## Caratteristiche

Pasta adesiva e mastice monocomponente elastico a indurimento rapido, a base poliuretanica, che si induriscono con l'umidità.

- vasto spettro di aderenza, forte adesione
- colma fessure di tenuta di varie dimensioni
- effetto sigillante durevole, elastico a lungo e antivibrazioni
- Autorizzazione per la Marina
- sovraverniciabile, privo di silicone
- non corrosivo, resistente agli acidi e alle soluzioni alcaline diluiti

## Campi d'impiego

Per uso universale nella costruzione di carrozzerie e veicoli: incolla il metallo (lamiera d'acciaio grezzo, con mano di fondo e verniciato, alluminio, acciaio inox) e molte materie plastiche nonché legno e vetro, ad es. per la sigillatura di strutture metalliche, fughe soggette a forti sollecitazioni, incollaggio di componenti vibranti.

## Dati Tecnici

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Base                             | Poliuretano monocomponente |
| Colori                           | Grigio                     |
| Indurimento                      | 4                          |
| Sistema di indurimento           | Umidità atmosferica        |
| Allungamento di rottura          | 400                        |
| Conservabilità                   | 18 Mesi                    |
| Allungamento alla rottura        | 600                        |
| Resistenza allo strappo          | 8,5                        |
| Durezza Shore A                  | 40                         |
| Termostabilità                   | -40 - +90                  |
| Tempo di impiego utile           | 50                         |
| Dosaggio                         | 25                         |
| Resistenza al taglio di trazione | 1,4                        |

## Istruzioni per l'uso

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +40 °C. Pulire e sgrassare accuratamente le superfici utilizzando il detergente PETEC Multi Cleaner (n. art. 82100 o 82200). Come agente collante si consiglia di utilizzare il primer nero PETEC (n. art. 82330) in combinazione a un panno di lana (n. art. 82222). Togliere il tappo, perforare la membrana, tagliare l'ugello a misura e svitarlo. Dopodiché gettare via i primi 2 cm di prodotto. Applicare il prodotto con l'apposito applicatore sulla superficie da incollare e riempire il componente. Se necessario, fissare il componente dopo il montaggio. Sovraverniciabile con prodotti idonei solo dopo la completa asciugatura dell'adesivo e mastice K&D. Vernici a solvente e altri prodotti possono bloccare o compromettere l'asciugatura. Per garantire l'idoneità del prodotto all'applicazione desiderata, si raccomanda di effettuare delle prove. Rispettare le indicazioni riportate sulle istruzioni di sicurezza e sulla scheda tecnica! (Le schede tecniche dei prodotti PETEC sono disponibili sul sito [www.petec.de](http://www.petec.de))

Testo della clausola di responsabilità

## Scheda Tecnica

### Dimensioni contenitore

|                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  |  |
| <b>n. art.: 94630</b>                                                              | <b>n. art.: 94730</b>                                                             | <b>n. art.: 94530</b>                                                               |
| 310 ml                                                                             | 310 ml                                                                            | 310 ml                                                                              |
|  |                                                                                   |                                                                                     |
| <b>n. art.: 94760</b>                                                              |                                                                                   |                                                                                     |
| 600 ml                                                                             |                                                                                   |                                                                                     |