SchedaTecnica

NASTRO PER RIPARAZIONI AD ALTE PRESTAZIONI

Caratteristiche

- trasparente, termostabile e resistente alla pressione
- resistente alla pressione fino a 12 bar
- autosaldante, non adesivo
- trasparente, estremamente forte e resistente agli strappi
- termostabile e resistente alla pressione
- adatto per applicazioni subacquee
- antiurto
- può essere utilizzato anche su oggetti sporchi
- per applicazioni all’interno e all’esterno
- resistente alle intemperie, ai raggi UV e all’invecchiamento
- resistente all'acqua, all’acqua salmastra, al carburante, al liquido di raffreddamento e all’antigelo

Campi d’impiego

Per sigillare, isolare e riparare tubi flessibili, cavi e tubazioni. Riparazioni nel settore automobilistico (tubi flessibili per radiatori e motori, cavi d’accensione, guarnizioni e staffe).

DatiTecnici

Colori	Trasparente
Conservabilità	36 Mesi
Resistenza al tensionamento	16
Termostabilità	-65 - +260
Resistenza alla trazione	4,82

Istruzioni per l'uso

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +40 °C. Se necessario, pulire e sgrassare accuratamente la superficie utilizzando il detergente PETEC Multi Cleaner (n. art. 82100 o 82200). Tagliare il nastro per riparazioni e rimuovere la pellicola protettiva trasparente. Stendere il nastro per circa 1/3 nel senso della lunghezza e avvolgerlo sotto tensione intorno all'area da riparare tenendo conto di una sovrapposizione del 30 - 50%. Per garantire l'idoneità del prodotto all'applicazione desiderata, si raccomanda di effettuare delle prove. Rispettare le indicazioni riportate sulla scheda tecnica! (Le schede tecniche dei prodotti PETEC sono disponibili sul sito www.petec.de)

Testo della clausola di responsabilità

PETEC Verbindungstechnik GmbH | Wüstenbuch 26 | D-96132 Schlüsselfeld | Tel.: +49 9555-80 99 40 | Fax: +49 9555-80 99 425 | info@petec.de

SchedaTecnica

Dimensioni contenitore

n. art.: 94903

3 m x 25 mm x 0,5 mm

Testo della clausola di responsabilità

PETEC Verbindungstechnik GmbH | Wüstenbuch 26 | D-96132 Schlüsselfeld | Tel.: +49 95 55-80 99 40 | Fax: +49 95 55-80 99 425 | info@petec.de