

MISCELATORE

Caratteristiche

Per applicatore doppio e cartuccia doppia bicomponente

adatto a:

Adesivo 2C PU (n. art. 98325 / 98350)

Plastica liquida (n. art. 98355)

Power BiBond (n. art. 98625 / 98550)

POXY (n. art. 98425 / 98050)

Metallo epossidico (n. art. 97355)

Campi d'impiego

Dati Tecnici

Conservabilità	Mesi
----------------	------

Istruzioni per l'uso

Ruotare il tappo della cartuccia doppia di 90° verso sinistra e rimuoverlo. Inserire quindi il miscelatore ed eseguire una rotazione di 90° verso destra per bloccarlo. Spremere l'adesivo nell'applicatore doppio (da 24 ml) servendosi del doppio stantuffo o nella cartuccia doppia (da 50 ml) con l'applicatore manuale (n. art. 98502). Mediante il miscelatore, l'adesivo può essere applicato direttamente sul punto da incollare. Prima di passare alla fase di incollaggio, versare una piccola quantità (circa 3 cm) di adesivo miscelato e distribuirlo. In questo modo è possibile garantire il perfetto rapporto di miscelazione durante la riparazione nonché rendere il prodotto pronto all'uso. I miscelatori non sono adatti per l'utilizzo in combinazione con il nostro prodotto "Metallo epossidico (n. art. 97425)", in quanto la colla risulta essere troppo densa.

Dimensioni contenitore

	
n. art.: 98510	n. art.: 98512
per 24 ml / 50 ml	per 24 ml / 50 ml