

VERKSTEDRENGJØRINGSMIDDEL

Produktegenskaper

- Utmerket rengjøringsvirkning
- Biologisk nedbrytbar
- Silikonfri
- Egner seg til vaskeautomater eller høytrykksspylere

Blandingsforhold:

- motorvask 1:5
- plast 1:20
- normale tilsmussinger 1:30
- høytrykksspyler inntil 1:200

Bruksområder

Universelt brukt rengjøringsmiddelkonsentrat med svært god rengjøringsvirkning på fett, oljer og tilsmussinger på verkstedsgulv, kjøretøy, maskiner og anlegg. Egnet til rengjøring av verkstedgulv, kjøretøy, maskiner, anlegg mm.

Tekniske data

Lagringsdyktighet (måneder)	48 Måneder
-----------------------------	------------

Bruksanvisning

Åpne lokket og bruk riktig blandingsforhold avhengig av bruksområde. Normale tilsmussinger 1:30, høytrykksspyler inntil 1:200, motorvask 1:5, plast 1:20. På ubehandlede overflater og sterk tilsmussing bruk også en børste eller svamp til påføringen. Etterskyl deretter med rent vann. Materialkompatibilitet må kontrolleres! Lukk lokket etter bruk. Egentesting av materialkompatibilitet er nødvendig. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Beholderstørrelser


Artikkelnummer: 60100
1000 ml flaske

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.