

RUSTOMFORMERSPRAY

Produktegenskaper

- Ruststopp og primer
- Forhindrer videre rust
- Høy krypeevne
- Svært god vedheft, grunning bortfaller
- Kompatibel med mange materialer
- Silikonfri
- Bestandig mot vann, saltvann, lette syrer og baser

Bruksområder

PETEC Rustomformer-spray på akrylbasis reagerer med eksisterende rust, stopper rustutviklingen, forseglar overflaten på lang sikt og kan deretter overlakkes. Til bruk på området biler, anleggs- og landbruksmaskiner, samt innen industri og håndverk.

Tekniske data

Herding / endefasthet (mm på 24 timer)	14
Lagringsdyktighet (måneder)	36 Måneder
Temperaturbestandighet (°C)	-40 - +80

Bruksanvisning

Bearbeidingsstemperatur: +5 °C til +25 °C. Rist boksen godt før bruk. Fjern grove avlagringer med en stålbørste og rengjør og avfett grundig med PETEC Bremserengjøringsmiddel (art.-nr. 70060). Spray PETEC rustomformerspray på det korroderte området og la den virke i ca. 7 minutter. Rustomvandleren fungerer bare på korroderte flater (ingen flyverust). Gjenta denne prosessen én eller to ganger. Må ikke settes i forbindelse med plast eller maling. Etter 14 timer kan området overmales. Kan først overmales etter fullstendig gjennomherding med egnede produkter.

Løsemiddelholdig lakk og andre medier kan blokkere eller ødelegge herdingen. For å sikre produktets egnethet til ønsket bruksområde anbefales alltid å foreta egne tester. Drei boksen opp ned etter bruk og spray ventilen tom. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 70040

500 ml

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.