

# RUSTOMFORMER PENSELBOKS

## Produktegenskaper

- Grunning og primer
- Forhindrer videre rust
- Fjerner rust og forseglar
- Meget god vedheft
- Kompatibel med mange materialer
- Kan også brukes på fuktig underlag
- Miljøvennlig, ikke giftig
- Det er ikke nødvendig å vaske av
- Kan sparkles over med polyester- og epoksidsparkel
- Silikonfri
- Bestandig mot vann, saltvann, lette syrer og baser etter lakkering

## Bruksområder

PETEC rustomformer-penselboks på vannbasis penetrerer eksisterende rust, stopper rustutviklingen, forseglar overflaten på lang sikt og kan deretter overmales. Til bruk på området biler, hus, anleggs- og landbruksmaskiner samt innen industri og håndverk.

## Tekniske data

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Herding / endefasthet (mm på 24 timer) | 3          |
| Lagringsdyktighet (måneder)            | 60 Måneder |
| Lagertemperatur (°C)                   | +5 - +35   |
| Temperaturbestandighet (°C)            | -40 - +80  |

## Bruksanvisning

Bearbeidingstemperatur: +5 °C til +35 °C. Rist boksen godt før bruk. Fjern grove avlagringer med en stålbørste og rengjør og avfett overflaten grundig. Spray PETEC Rustomformer på det korroderte området og la den virke. Etter 3 timer reaksjons-/herdetid kan stedet sparkles over og lakkres med vanlige systemer. For å sikre produktets egnethet til ønsket bruksområde anbefales alltid å foreta egne tester. Fjern rustomformer straks med vann ved kontakt med lakkerte overflater. Lukk boksen etter bruk. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på [www.petec.de](http://www.petec.de))

## Teknisk datablad

### Beholderstørrelser



**Artikkelnummer: 70042**

250 ml

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.