

KOBBERPASTASPRAY

Produktegenskaper

- Langvarig slipp-, beskyttelses- og monteringspasta
- Elektrisk ledende
- Høytemperaturbestandig kobberpasta på sprayboks
- Elektrisk ledende Fjerner forstyrrende lyder og vibrasjoner
- Silikonfri
- Feilfri demontering, også etter lengre driftstid
- Bestandig mot vann, saltvann, lette syrer og baser

Bruksområder

PETEC Kobberpastaspray til langtidssmøring av skrudde forbindelser (rør-, flens- og ventilbeslag), som er utsatt for høye temperaturer og korrosive påvirkninger, f.eks. lambdasonde, glødeplugger, tennplugger, eksosanlegg, turbolader, dieselpartikkelfilter, endelyddemper, bremses og tilbehør, skrueforbindelser på manifold, eksosrør, motor og forbrenningskammerdeler. Fuktigavvisende kobberpasta har god dekkevne og utmerker seg takket være en svært god vedheft og fremragende smøreegenskaper, også under ekstreme forhold. Takket være den høye kobberandelen unngås skjæring eller fastrusting pga. høye temperaturer samt temperatursvingninger, også ved lang driftstid. Kobberpastaen forener smøremiddel, glidemiddel, korrosjonsbeskyttelsesmiddel, slippmiddel og monteringspasta i ett produkt. Til bruk på området biler, nyttekjøretøy, skipsfart, anleggs- og landbruksmaskiner, samt innen industri og håndverk.

Tekniske data

Lagringsdyktighet (måneder)	36 Måneder
Temperaturbestandighet (°C)	-30 - +1100

Bruksanvisning

Rist boksen godt før bruk. Fjern grove avlagringer med en stålborste og rengjør og avfett grundig med PETEC Bremsereengjøringsmiddel (art.-nr. 70060). Spray PETEC Kobberpastaspray jevnt på de belastede gjengene og flatene og monter evt. sammen delene. Ikke egnet til kjøretøy med ABS! Takket være den elektrisk ledeevnen til kobberpastaen kan det oppstå feil med sensorene på kjøretøy med ABS. Egentesting av materialkompatibilitet er nødvendig. For å sikre produktets egnethet til ønsket bruksområde anbefales alltid å foreta egne tester. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 70350

500 ml