

## Teknisk datablad

### KJEDESPRAY

#### Produktegenskaper

- Dryppfast
- Til alle typer kjeder X, O, Z
- Ekstrem vedheft
- Nøytral med hensyn til o-ringer
- Utmerket krype- og spalteinntrengningsevne
- Silikonfri
- Svært bestandig mot vann og saltvann

#### Bruksområder

Til langtidssmøring av alle kjedetyper med høy hastighet. PETEC Kjedespray er ideell til kjeder til motorsykkel, sykkel, gaffeltruck og mye mer.

#### Tekniske data

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Farger                      | Translucent |
| Lagringdyktighet (måneder)  | 36 Måneder  |
| Temperaturbestandighet (°C) | -30 - +150  |

#### Bruksanvisning

Rist boksen godt før bruk. Rengjør overflater grundig med PETEC kjederenser (art.-nr. 70540), og smør etterpå. Spray PETEC Kjedespray jevnt på glideflaten (kjedet). For at PETEC Kjedespray skal fordele seg tilstrekkelig skal igangsetting skje først etter ca. 10 minutter. Obs! Spray ikke på dekkflaten! Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på [www.petec.de](http://www.petec.de))

#### Beholderstørrelser



**Artikkelnummer: 70550**

500 ml

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.