

KERAMIKKPASTASPRAY

Produktegenskaper

- Metallfri, ingen negativ påvirkning av sensorer på bremseanlegg
- Muliggjør enkel demontering, også etter lengre driftstid
- Langtidsbestandig mot vann, saltvann samt mange syrer og baser
- Metallfri smøring, korrosjonsbeskyttelse
- Silikonfri
- 360°-ventil, kan også brukes opp ned

Bruksområder

Til langtidssmøring av høyt belastede glideflater av alle typer, samt til bajonett-, plugg- og skrueforbindelser som er utsatt for høye temperaturer og korrosive påvirkninger, f.eks. bremseanlegg, rør-, flens- og armaturbeslag.

Tekniske data

Farger	Hvit
Lagringsdyktighet (måneder)	36 Måneder
Temperaturbestandighet (°C)	-20 - +1500

Bruksanvisning

Rist boksen godt før bruk. Fjern grove avlagringer med en stålbørste og rengjør og avfett grundig med PETEC Bremserengjøringsmiddel (art.-nr. 70060). Spray PETEC Keramikkpastaspray jevnt på de belastede gjengene eller flatene og monter ev. sammen delene. Merk! Påføres ikke på bremseeskiver og bremsebeleggsiden. Egentesting av materialkompatibilitet er nødvendig. For å sikre produktets egnethet til ønsket bruksområde anbefales alltid å foreta egne tester. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 70650

500 ml