

SERVICE-KLEBESMØRESPRAY

Produktegenskaper

- Langtidssmøring
- Høyviskøst fett med fremragende dempeegenskaper
- Ekstrem vedheft
- Høytrykksbestandig
- Utmerket krypeevne
- Beskytter mot oksidasjon og korrosjon
- Silikonfri
- Sprut- og saltvannsbestandig
- Vario-spraybokshode for bruk på enkeltsteder eller flater
- 360°-ventil, kan også brukes opp ned

Bruksområder

Høytrykksbestandig langtidssmøremiddel med svært høy vedheft, selv under ekstreme belastninger. Smøremiddelet med krypfunksjon og korrosjonsbeskyttelsesmiddel brukes til permanent smøring av lagre, hengsler, ledd, koblinger, skiftespaker, spindler, føringer, glideskinner, dørbolter, O-ringer, kjeder, vaiere og alle deler som er utsatt for høyt trykk, støt og vibrasjoner.

Tekniske data

Farger	Translucent
Lagringsdyktighet (måned)	36 Måneder
Temperaturbestandighet (°C)	-30 - +200

Bruksanvisning

Rist boksen godt før bruk. Spray PETEC klebesmørespray på fettfri glideflate i en avstand på ca. 20 cm og la den virke i ca. 10 minutter. Prosedyren kan gjentas flere ganger. Egentesting av materialkompatibilitet er nødvendig. For å sikre produktets egnethet til ønsket bruksområde anbefales alltid å foreta egne tester. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

