

TRYKKLUFTSPRAY

Produktegenskaper

- Rengjør også svært utilgjengelige steder
- Fri for rester
- Enkel bruk
- Uten lukt og farge
- Kraftig spraymønster
- Løsemiddel- og silikonfri
- Sprayer med et trykk på 6 bar

Bruksområder

Til rengjøring og avstøving av utilgjengelige steder slik som glideflater, fuger og spalter til f.eks. armaturer, radio, ventilasjonsåpninger, tastatur, fotoapparater, klokker og andre elektroniske bygge- og tilbehørsdeler til apparater og maskiner. Til fjerning av støv og smuss innen finmekanikk og elektronikk.

Tekniske data

Lagringsdyktighet (måneder)	36 Måneder
-----------------------------	------------

Bruksanvisning

Bearbeidingsstemperatur: +5 °C til +30 °C. Rist boksen godt før bruk. Lut ikke sprayboksen mer enn 30°. Rett sprayhodet på delene som skal rengjøres, og fjern smuss og støv med korte spraystøt. Trykkluftspray er brannfarlig. Koble fra støpselet fra elektroniske komponenter før bruk og luft godt etter bruk. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 72150

400 ml