

GRAFITTOLJESPRAY, UNIVERSAL-OLJE

Produktegenskaper

- løser, smører, beskytter, rengjør
- fjerner knirkelyder i lang tid
- høy andel av fastsmøremidler og høyverdig grafitt
- rustløsende og fuktighetsfortrengende
- Fremragende kripeegenskaper
- Elektrisk ledende >> silikonfri
- Ingen herding
- Vario-spraybokshode for bruk på enkeltsteder eller flater
- 360°-ventil, kan også brukes opp ned

Bruksområder

Grafittoljespray er en multifunksjonell smøre-, korrosjonsbeskyttelse, pleie- og rengjøringsmiddel til mange bruksområder. Smøremiddel – for bevegelige deler for f.eks. ledd, hengsler, ruller, tannhjul, reimer, kjeder og sykkelkjeder, lede- og styreskinner, forriglinger, låser, glide- og kulelagre  Rustløser – for fastrustedde skrue- og metallforbindelser  Pleiemiddel – for måleverktoy og presisjonsapparater; fjerner flyverust og konserverer  Kontaktforbedring – for elektriske kontakter, forhindrer krypestrømmer og fortrenger vann  Rengjøringsmiddelet – løsner fastgrodde og harde smøremiddelrester

Tekniske data

Lagringsdyktighet (måneder)	36 Måneder
Temperaturbestandighet (°C)	+450

Bruksanvisning

Rist boksen godt før bruk. Spray en tynn film med PETEC Grafittoljespray på flaten og la den luftes. Egentesting av materialkompatibilitet er nødvendig. For å sikre produktets egnethet til ønsket bruksområde anbefales alltid å foreta egne tester. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 72250

500 ml

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.