

OLJEBINDEMIDDEL

Produktegenskaper

- Enkel håndtering
- Rask og økonomisk
- Egner seg til kjemikaliebinder B, F, H, P
- Til bruk på små og store flater både innendørs og utendørs
- Svært økologisk, 100 % gjenvinningsprodukt
- Kan også brukes på vått underlag
- Egner seg til kjemikaliebinder (fortest) – unngå kontakt med sterke syrer og oksidasjonsmidler
- Type: Type III R fin – 40 liter
- Korning: 0,125 mm – 1 mm
- Oljebinding: 1 liter PETEC Oljebindemiddel binder 0,86 l olje

Bruksområder

Til å binde miljøbelastende drivstoff- og oljeflekker på absorberende og ikke-absorberende overflater som f.eks. betong, asfalt, fortaustein, fliser, mm. Til bruk innen bil- og lastebilverksted, brannvesen, motorvei- og gatevedlikehold, bensinstasjoner, industri- og håndverksbedrifter, speditører, kranvogntjenester og jordbruk.

Tekniske data

Lagringsdyktighet (måneder)	Måneder
-----------------------------	---------

Bruksanvisning

Tøm oljebindemidlet 5 cm tykt på den tilsølte flaten og la det virke. For å oppnå bedre resultat kan du feie bindemiddelet frem og tilbake med en kost. Fjern deretter oljebindemidlet. Overhold anvisningene i det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 72320

40 liter / 20 kg sekk