

OLJEFLEKKFJERNERSPRAY

Produktegenskaper

- Binder og fjerner oljeflekker
- Enkel håndtering
- Rask og økonomisk
- Løser hardnakkede oljeflekker
- Utmerket absorpsjonskraft
- Silikonfri

Bruksområder

Til å binde og fjerne miljøskadelige drivstoff- og oljeflekker på absorberende og ikke-absorberende overflater. Egner seg ideelt til mange materialer (betong, asfalt, brostein, fliser) i f.eks. verksted, garasje, innkjørsel, gate osv.

Tekniske data

Lagringsdyktighet (måneder)	36 Måneder
-----------------------------	------------

Bruksanvisning

Rist boksen godt før bruk. Spray PETEC Oljeflekkfjerner spray på den forurensede flaten i en avstand på ca. 20 cm og la den virke i ca. 20–30 minutter. Fjern rester etter tørketiden, gjenta ev. prosedyren. Egentesting av materialkompatibilitet er nødvendig. For å sikre produktets egnethet til ønsket bruksområde anbefales alltid å foreta egne tester. Forsiktig: Sprayen trekker ut fuktigheten i underlaget, noe som kan føre til forbigående hvit flekkdannelse. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 72350

500 ml