

INNSUGNINGSSYSTEM- OG SPJELDRENGJØRINGSMIDDEL, SPRAY

Produktegenskaper

- Løser tilsmussinger og avlagringer
- For bensin- og dieselmotorer
- Forbedrer avgassverdiene og forhindrer effekttap
- Rask og virksom
- Reduserer spritforbruken
- Silikonfri
- 60 cm spraysonde medfølger
- 360°-ventil, kan også brukes opp ned

Bruksområder

Løser smuss og rengjør innsugingssystemet.

Tekniske data

Farger	Transparent
Lagringsdyktighet (måneder)	36 Måneder

Bruksanvisning

Bruk i montert tilstand: Rist boksen godt før bruk, og sett på spraysonden. Adgangen til sugesystemet må (bak luftmengdemåleren) være fri. Start deretter motoren, og spray rengjøringsmidlet ved konstant motorturtall på 2000 omdreininger (skal helst ikke overskrides) inn i sugesystemet i ca. 60 sekunder med sprayintervaller (ca. 2–3 sekunder). For å oppnå et optimalt resultat skal spraysonden da beveges i systemet. Hvis motoren ikke lar seg starte ved avtrukket sugerør, må ev. tenningen slås av og støpslet til luftmengdemåleren trekkes ut. Slå deretter av motoren og la sprayer virke i 10–15 minutter. Etter spraying slett ev. feilminnet og lær inn luftmengdemåleren på nytt. Ved sterkere tilsmussing må prosedyren gjentas flere ganger. Følg først og fremst informasjonen fra produsenten! Spray ikke på sensorer som ligger åpent, kretskort og andre elektroniske komponenter.

Bruk i demontert tilstand: Rist boksen godt før bruk. Spray komponenten inn, og la den virke avhengig av tilsmussing. Tørk deretter av med en ren klut. Ved sterk tilsmussing må prosedyren gjentas flere ganger.

Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 72450

500 ml