

RENGJØRINGSMIDDEL TIL DIESELPARTIKKELFILTER

Produktegenskaper

- Løser og fjerner karbon- og akseavsetninger
- Rengjør uten DPF-demontering
- Rask og effektiv
- Forbedrer avgassverdiene og forhindrer effekttap
- Fri for rester
- Silikonfri
- 360°-ventil, kan også brukes opp ned

Bruksområder

Til fjerning av smuss og rengjøring av dieselpartikkelfilteret. Også til rengjøring av eksosresirkuleringsventilen.

Tekniske data

Farger	Hvit
Lagringsdyktighet (måneder)	36 Måneder

Bruksanvisning

Motor og eksosanlegget skal avkjøles (maks. 50 °C). Rist boksen godt før bruk. Barnesikkert deksel trykkes på begge sider, trekkes av i pilens retning og spraysonden settes på. Den 60 cm spraysonden til PETEC rengjøringsmiddel for dieselpartikkelfilter føres inn gjennom den demonterte temperatur- eller trykksensoren. Spray rengjøringsmidlet i retning av dieselpartikkelfilteret (maks. 2 minutter) til det trykker skum ut av sensoråpningen. Hold trykket til sprayboksen konstant ved å riste. Den nødvendige mengden må tilpasses det enkelte DPF-systemet. Skummet garanterer en jevn fordeling. Etter 5 minutters virketid spray rengjøringsmidlet nok en gang ca. 30 sekunder. På tøffe avleiringer kan prosedyren gjentas i intervaller på ett minutt så ofte det er nødvendig. Etter spraying monter sensoren, og la rengjøringsmidlet virke i 30 minutter. Start deretter motoren, og la gå i 10 minutter på tomgang. Regenereringsfasen på filteret innledes deretter av en 20 minutters kjøring. Videre prosedyre avhengig av kjøretøyprodusentens instruksjoner. Slett eventuelt feilminnet. Spray ikke på sensorer som ligger åpent, kretskort og andre elektroniske komponenter. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 72550

400 ml

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.