

# MOTORBESKYTTELSESVOKS, SPRAY

## Produktegenskaper

- Skinnende korrosjonsbeskyttelse
- Beskytter og pleier plast- og metalldeler
- Fuktighetsfortrengende
- Fremragende egnet som beskyttelses- og konserveringsmiddel
- Aldrings- og værbestandig

## Bruksområder

PETEC Motorbeskyttelsesvoks og konserveringsmiddel er en høyglansforsegling og et korrosjonsbeskyttelsesmiddel. Beskytter, pleier og forsegler motorrommet og mange andre deler. Beskytter pålitelig mot korrosjon, smuss, fuktighet og krypestrømmer.

## Tekniske data

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Farger                      | Translucent |
| Lagringsdyktighet (måneder) | 36 Måneder  |
| Temperaturbestandighet (°C) | -30 - +100  |

## Bruksanvisning

Rist boksen godt før bruk. Spray PETEC motorbeskyttelsesvoks jevnt på rustfri, ren, tørr og avfettet overflate i en avstand på 25 cm. Egentesting av materialkompatibilitet er nødvendig. Fare for autooksidering på legeringer. Produktet inneholder løsemidler som ev. kan løsne eksisterende lag eller angripe disse. For å sikre produktets egnethet til ønsket bruksområde anbefales alltid å foreta egne tester. Kan ikke overlakkeres. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på [www.petec.de](http://www.petec.de))

## Beholderstørrelser



**Artikkelnummer: 73430**

500 ml