

KJØLERTETT

Produktegenskaper

- Øker driftssikkerheten og beskytter mot motorskader forårsaket av tap av kjølevann.
- Kompatibel med mange materialer slik som f.eks. gummi, plast, lett- og buntmetaller
- TETTER sikkert og permanent kjølerlekkasjer og sikrer kjølekretsløpet samt brennerrommet mot utettheter
- BESKYTTER mot rust- og kalkavleiringer og er biologisk nedbrytbar
- SMØRER termostaten, vannpumpen og sikrer dermed funksjonsdyktigheten til aggregatene
- PLEIER hele kjølesystemet og unngår tap av kjølevann

Bruksområder

PETEC Kjølertett er egnet til vann-kjøle-kretsløpssystemer til bensin- og dieselmotorer både i personbiler, lastebiler, båter, traktorer mv. Tetter permanent vann-kjøle-kretsløpssystemet ved lekkasjer, sprekker, hårriss (f.eks. kjøler, motorblokk, sylindertopp og metallpakninger) samt dreneringssteder. Også egnet til utette steder (defekte sylinder-topptetninger) og hårriss på slangeforbindelser, metall- og plastdeler i kjølesystemet. Kjøletett forårsaker ikke tilstoppering selv i de minste kanalene i kjølesystemet.

Tekniske data

Farger	Grønn
Lagringsdyktighet (måneder)	36 Måneder
Forbruk (ml/m ²)	250 ml er tilstrekkelig for 15 liter kjølevann

Bruksanvisning

La motoren avkjøles og skru av lokket til kjølesystemet. Rist Kjølertett godt før bruk, skru av lokket og stikk hull på membranen. 250 ml Kjølertett er tilstrekkelig til ca. 12–15 liter kjølevæske. Avhengig av kjøretøyet må Kjølertett doseres til totalvolumet i kjølesystemkretsløpet. Åpne oppvarmingsventilene. Tilsett Kjølertett med motoren i gang via kjølereksjonstanken for å fordele midlet jevnt i kjølesystemkretsløpet og slik at det kan avsettes på stedene (lekkasjene) som skal tettes. Lukk lokket. Med en prøvekjøring på 5 km eller 10 minutter på tomgang, garanteres det at Kjølertett fordeles jevnt i kjølesystemkretsløpet. Ved riktig dosering er ingen inkompatibiliteter kjente. Obs! Ved forekomst av smusstrainer i kjølesystemet må det ikke brukes Kjølertett. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 80250

250 ml boks

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.