

RENGJØRINGSMIDDEL FOR MOTOROLJESYSTEMET

Produktegenskaper

- Rengjør
- Løser
- Beskytter
- Pleier
- Til rengjøring av bensin- og dieselmotorer samt clutchgir, differensialgir samt andre aggregater før oljeskift
- Kompatibel med alle gummi-, metall- og plastdeler, angriper ikke motorpakninger
- Egner seg til alle motorer og er kompatibel med alle motoroljer

Bruksområder

Premium additiv til rengjøring av motoroljekretsløp på alle motortyper. PETEC Rengjøringsmiddel for motoroljesystemet er egnet til oljekretsløpssystemer i bensin- og dieselmotorer i personbiler, lastebiler, båter, traktorer mv. Høyeffektivt rengjøringskonsentrat løser smuss- og slamavsetninger i hele oljekretsløpet.

Tekniske data

Farger	gelbliches mittelviskoses Öl
Lagringsdyktighet (måneder)	36 Måneder
Forbruk (ml/m ²)	3 % av total oljemengde

Bruksanvisning

Rist godt før bruk. 300 ml rengjøringsmiddel er tilstrekkelig til ca. 5 liter olje. Avhengig av kjøretøyet må rengjøringsmiddelet doseres til totalvolumet i oljesystemkretsen. Underskrid ikke minimum oljenivå! Skru av lokket på rengjøringsmidlet, hell innholdet i den driftsvarme motoren via motoroljelokket og la den gå i ca. 10 minutter på tomgang. Utfør deretter filter- og oljeskiftet med én gang og fyll oljesystemet iht. produsentens anvisninger etterpå. Ikke egnet til glidende friksjonskoblinger. Overhold kjøretøyprodusentens instruksjoner, sikkerhets- og teknisk datablad! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 80350

300 ml boks

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.