

RENGJØRINGSMIDDEL TIL KJØLESYSTEMER

Produktegenskaper

- Løser kalk- og slamavsetninger
- Binder fettrester og oljeholdige rester i hele kjølerkretsløpet.
- Angriper ingen motorpakninger
- Frostbeskyttelseskompatibel
- Motorkjøling og driftssikkerhet forbedres

Bruksområder

Til rengjøring av kjølevannskretsløpssystemer i alle motortyper. Egnet til alle kjølevannskretsløpssystemer til bensin- og dieselmotorer i personbiler, lastebiler, båter, traktorer mv.

Tekniske data

Farger	Transparent
Lagringsdyktighet (måneder)	36 Måneder
Forbruk (ml/m ²)	250 ml er tilstrekkelig for 10 liter kjølevann

Bruksanvisning

Rist boksen godt før bruk. 250 ml rengjøringsmiddel til kjølesystemer er tilstrekkelig til ca. 10 liter kjølevæske. Avhengig av kjøretøyet må rengjøringsmiddelet til kjølesystemet doseres til totalmengden i kjølekretsløpet. Åpne oppvarmingsventil. Med motoren i gang tilsetter du rengjøringsmiddelet i kjøler ekspansjonstanken og lar motoren gå ved driftstemperatur i ca. 30 minutter. Deretter tapper du hele kjølesystemet og etterskyller det med vann. Kjølesystemet fylles iht. produsentens anvisninger. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned databladene på www.petec.de)

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 80450

250 ml boks