

RENGJØRINGSMIDDEL FOR DIESELSYSTEM

Produktegenskaper

- Rengjør
- Smører
- Beskytter
- Pleier
- Enkel, rask og effektiv bruk via drivstofftanken
- Drivstoffbesparelse og økning av virkningsgraden takket være finere forgassing av drivstoffet og dermed mer effektiv forbrenning
- Beskytter mot slitasje, korrosjon og spredning av mikroorganismer
- Sotdannelsen reduseres, avgassverdiene bedres og levetiden økes

Bruksområder

Premium additiv for hele drivstoffsystemet; forbedrer tenning og øker virkningsgraden. PETEC Rengjøringsmiddel for dieselsystem til å løse tilsmussinger og harpiksdannelser samt rengjøring av drivstoffsystemet (tank, ledninger, innsprøytningsdyse, forbrenningskammer mv.) i dieselmotorer. Også til moderne innsprøytningsystemer slik som common-rail og pumpedyse. Øker smørevirkningen ved drivstoff med lavt svovelinhold

Tekniske data

Lagringsdyktighet (måneder)	36 Måneder
-----------------------------	------------

Bruksanvisning

Rist godt før bruk. Åpne boksen, ved behov skru på påfyllingstrakt, og hell innholdet på drivstofftanken. 300 ml rengjøringsmiddel er tilstrekkelig til ca. 40–60 liter drivstoff. Underskrid ikke minimum drivstoffnivå på 10 liter. Avhengig av tankvolum må rengjøringsmiddelet doseres til totalmengden i drivstoffsystemet. Vi anbefaler regelmessig bruk til forebygging. Overhold kjøretøyprodusentens instruksjoner, sikkerhets- og teknisk datablad! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 80650

300 ml boks

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.