

Teknisk datablad

MULTI CLEANER, FLYTENDE

Produktegenskaper

Til rengjøring og avfetting av lim- og tetningsflater.

- Kan brukes universelt
- Helt fri for rester og ikke korrosiv
- Fjerner silikonrester
- Også til forbehandling ved lakking

Bruksområder

Ideell til bruk til forbehandling ved liming, lakking og grunning. Også egnet til rengjøring av limflater ved ruteglassliming.

Tekniske data

Basis	Alifatisk hydrokarboner
Farger	Transparent
Luftetid (minutter)	2
Lagringsdyktighet (måneder)	36 Måneder

Bruksanvisning

Rist boksen godt før bruk. Spray overflaten fra en avstand på ca. 20 cm og la den virke en tid, avhengig av bruksområde og tilsmussing. Tørk deretter av med en ren klut. Ved sterk tilsmussing må prosedyren gjentas flere ganger. Rengjør og avfett overflaten grundig med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82200 eller 82100) før ny tetningsstoff- eller limpåføring. Før bruk prøv ut materialet på et skjult sted mht. fargeekthet og materialkompatibilitet! Etter utløp av luftetiden påføres limet eller tetningsmidlet. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 82100

1000 ml boks

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.