

Teknisk datablad

SVART PRIMER

Produktegenskaper

- Utmerket dekkraft (farge: svart)
- Grunningsmiddel og UV-beskyttelse fra PU-baserte lim- og tetningsstoffer
- Også til reparasjon av skadesteder på karosseriflensen

Bruksområder

Grunningsmiddel og UV-beskyttelse til forbehandling av limflaten på ruter med og uten keramisk silketrykk

Tekniske data

Basis	Blanding
Farger	Svart
Luftetid (minutter)	10
Lagringsdyktighet (måneder)	12 Måneder
Bearbeidingstemperatur (°C)	+5 - +35

Bruksanvisning

Rengjør og avfett limflaten til ruten grundig med PETEC rengjøringsklut (art.-nr. 82111). Overhold luftetiden! Rist flasken godt før bruk. Påfør svart primer med ullklut (art.-nr. 82222) jevnt i én retning på limflaten, ved overlapping av limstrengen, litt bredere. Begynn først å påføre limet etter at luftetiden er utløpt. For å unngå korrosjon repareres mindre lakkskader på karosseriflensen med PETEC svart primer. Overhold luftetiden! Hvis karosseriflensen skal lakkres, må området rengjøres og grunnes med svart primer etter komplett herding av lakken. Overhold innbyggingsanvisningen og sikkerhetsdatabladet. (Last ned PETEC-innbyggingsanvisningen, datablader og brukervideo fra www.petec.de)

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 82330

30 ml boks