

GLASSRUTE- OG KAROSSERITETNINGSMASSE, SVART

Produktegenskaper

Varig klebrig glassrute- og karosseritetningsmasse på butylgummibasis for permanent tetting av front-, bak- og sideruter, karosseri- og påbyggingsdeler.

- Permanent tetning av mange materialer
- Varig klebrig, herdes ikke
- Kan enkelt fjernes
- For tetning av store flater
- Utligner spenninger i karosseriet
- Forhindrer sikkert inntrengning av fuktighet, smuss og trekkluft
- Bestandig mot vann, saltvann samt fortynnede syrer og baser

Bruksområder

Brukt til tetningsarbeider av konstruksjoner, sterkt utsatte fuger og vibrerende deler innen karosseri- og containerbygging. Til bruk på området biler, campingvogner, skipsfart, anleggs- og landbruksmaskiner, samt innen industri og håndverk.

Tekniske data

Basis	Butylgummi
Farger	Svart
Lagringsdyktighet (måneder)	24 Måneder
Temperaturbestandighet (°C)	-30 - +80

Bruksanvisning

Bearbeidingsstemperatur: + 5 °C til + 40 °C. Rengjør og avfett tetningsflater grundig med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). Kutt av patron over gjengene, skjær til munnstykket og skru på. Påfør ønsket sjikttykkelse kun på den ene siden med en limpistol, juster delene ved behov og fest sammen. Overflødig materiale skal enkelt fjernes etter tørking. Egentesting av materialkompatibilitet er nødvendig. For å sikre produktets egnethet til ønsket bruksområde anbefales alltid å foreta egne tester. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser

	
Artikkelnummer: 83300	Artikkelnummer: 83290
310 ml	310 ml

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.