

GLASSRUTELIM

Produktegenskaper

- Til alle biltyper
- Rask herding
- Høymodulært
- Også til antenner
- Lav ledeevne
- God vedheft på restmaterialer
- Kjøreklar på kort tid

Bruksområder

Hurtigherdende, høymodulært énkomponent glassrutelim basert på polyuretan til montering av frontruter, bakruter og sideruter.

Tekniske data

Basis	1-komponents-polyuretan
Farger	Svart
Herding / endefasthet (mm på 24 timer)	3,5
Herdssystem	Luftfuktighet
Lagringsdyktighet (måneder)	12 Måneder
Forlengelse ved rivning (%)	700
Skjærfasthet (N/mm ²)	3,5
Shore A-hardhet	57
Temperaturbestandighet (°C)	-40 - +100
Brukstid / bearbeidingsstid (minutter)	20
Bearbeidingsstemperatur (°C)	+5 - +35
Forbruk (ml/m ²)	50
Sikker bortkjøringstid (timer)	2
Strekkestyrke (N/mm ²)	7,5

Bruksanvisning

Bearbeidingsstemperatur: +5 °C til +35 °C. Ru eventuelt opp klebeflaten lett med en fleeceduk. Rengjør og avfett klebeflater grundig med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82111) eller PETEC Multi Cleaner (art.-nr. 82100 eller 82200). Påfør deretter PETEC Primer og aktivatorstick (art.-nr. 82410) jevnt i én retning på limflaten på glassruten. Trekk av lokket, stikk hull i membranen, sett på munnstykket og påfør limet med en limpistol i form av en trekantet streng på limflaten. Kast de første 2 cm av limet. Følg anvisningen fra bilprodusenten om geometri på strengen og sørg for montering. Overhold innbyggingsanvisningen, sikkerhets- og teknisk datablad! (Last ned PETEC-innbyggingsanvisningen, datablader og brukervideo fra www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser

		
Artikkelnummer: 83310	Artikkelnummer: 83400	Artikkelnummer: 83600
310 ml patron	400 ml slangepose	600 ml slangepose

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.