

GJENGETETNINGSTRÅD

Produktegenskaper

Unik gjengetetningstråd til tetting av metall- og plastgjenger.

- Til alle gjenger og materialer
- Fyller ut forskjellig store tetningsspalter
- Danner en PTFE-film ved tetning av gjengene i nøyaktig nødvendig styrke og tilpasser seg alle rørdiametre
- Fyller ut forskjellig store tetningsspalter
- Ubegrenset holdbarhet
- Antennes eller brenner ikke
- Blir alltid værende myk og tilpasningsdyktig
- Hver spole med beskyttet 360°-kniv og integrert glidemiddel
- Motstandsdyktig mot varme, korrosjon, vibrasjon, vann, saltvann, olje, drivstoff, kjølevæske og mange andre kjemikalier

Bruksområder

Kan brukes til alle gjengetyper, både i metall og i plast. Til bruk innen VVS, industri, bil og husholdning. Også egnet til gjengeforbindelser på solenergianlegg.

Tekniske data

Basis	Polytetrafluoretylen (PTFE)
Farger	Hvit
Funksjonsfasthet (sekunder)	Umiddelbart
Lagringsdyktighet (måneder)	Måneder
maks. trykk (bar)	20
Spaltesammenføyning (mm)	Alt etter vikling
Temperaturbestandighet (°C)	-200 - +240

Bruksanvisning

Rengjør og avfett gjengeskruforbindelsen grundig med PETEC Multi Cleaner (art.-nr. 82100 eller 82200). Vikle PETEC gjengetetningstråden tilfeldig på med en overlapping i gjengeretningen. Legg 2 til 3 dråper glidemiddel (i den avtakbare sorte bunnen) på tråden og fordel den. Bruk spesielt tilstrekkelig med materiale i begynnelsen av røret. Sammenføy deretter gjengeforbindelsen. For å sikre produktets egnethet til ønsket bruksområde anbefales alltid å foreta egne tester. Overhold anvisningene i det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Følg følgende retningslinje:

½" 12 viklinger (fingjenger)

Inntil 18 viklinger (grovgjenger)

1½" 16 viklinger (fingjenger)

Inntil 24 viklinger (grovgjenger)

Viklingene må være tilsvarende tilpasset diameteren til røret.

Teknisk datablad

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 85175

175 m spole

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.