

TRANSPARENT MONTERINGSTAPE

Produktegenskaper

Dobbelttidig høyttelsestape for transparente og svært faste klebeforbindelser.

- Svært høy øyeblikkelig vedheft
- God temperaturbestandighet
- Fuktbestandig
- Vibrasjonsdempende
- Spaltelekkende
- Kan erstatte skruer og nagler
- For bruk innvendig og utvendig
- God UV-bestandighet

Bruksområder

God vedheft på mange materialer, f.eks. metall, glass, stein, fliser, tre og forskjellige plastmaterialer. Til festing av pyntelister, profiler, forsterkningsstykker, emblemer, bakspeil, skilt og bilsilt.

Tekniske data

Farger	Transparent
Lagringsdyktighet (måneder)	36 Måneder
Skjærekraft (kg/cm ²)	7
Temperaturbestandighet (°C)	-40 - +100
Strekkestyrke (N/mm ²)	47 N /25 mm

Bruksanvisning

Bearbeidingsstemperatur +5°C til +35°C. Rengjør og avfett flaten grundig med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). Monteringsstapen limes på en av overflatene som skal limes. Trekk deretter av den røde beskyttelsesfolien og trykk jevnt og fast på respektive steder. På grunn av de mange bruksområdene, materialene og andre påvirkningsfaktorer er det nødvendig med egentesting og forsøk. Overhold det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 87192

2 m x 19 mm x 0,2 mm,
blisterpakning

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.