

KAROSSERI-, BYGGE- OG FUGETETNINGSBÅND

Produktegenskaper

Til tetting av fuger og overlappinger mot slagregn, vind, lyd, støv og sprutvann.

- Ensidig limbar og skumbar tetningstape
- tilpasser seg tetningsspalten
- Demontering uten merker
- Svært gode lyd- og varmeegenskaper
- Umiddelbar viderebehandling
- Inndelt etter BG1 og BGR; B1 (tungt antennelig)

Bruksområder

Til tetning av fuger og tetningsfuger i vegg-, tak- og tilkoblingsområdet mellom betongferdigelementer, takvindusinnsatser, blenderammer, murverk og vinduskarmtilslutninger i platebygging med trapeskorrugering, sandwichelement, metall-, massiv-, tre- og tørrbygging. For fuger og overlappinger på karosseriet, f.eks. skjermer, skyvetak, bremse- og baklykter, skiltbaser og andre karosserideler.

Tekniske data

Farger	Svart
Fugelyddemping (dB)	59
Lagringsdyktighet (måneder)	36 Måneder
Slagregntetthet (Pa)	600
Temperaturbestandighet (°C)	-30 - +90

Bruksanvisning

Bearbeidingstemperatur +5°C til +35°C. Rengjør og avfett flaten grundig med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). Kutt til ønsket lengde og trekk av hvit beskyttelsesfolie. Lim deretter på en av de to flatene, foreta montering/fastskruing. For å sikre produktets egnethet til ønsket bruksområde anbefales alltid å foreta egne tester. Overhold det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser

 The image shows a circular product label for PETEC KAROSSERIE-, BAU- & FUGENDICHTBAND. The label is green and white with a central circular cutout. It contains text in German and English, along with various icons and technical specifications.
Artikkelnummer: 87430
5,6 m x 15 mm x 5-12 mm

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.