

KAROSSERITETNINGSBÅND

Produktegenskaper

Selvklebende og permanent plastisk karosseritetningssnor og karosseritetningstape på butylbasis til tetning av overlappinger på karosseriet.

- Fremragende vedheft til alle materialer
- tilpasser seg tetningsspalten
- Forhindrer kontaktkorrosjon
- Lyd- og vibrasjonsisolerende
- Umiddelbar viderebehandling og tetningsvirkning
- Kan eltes
- Uten silikon og løsemidler
- Kan overlakkeres
- Demontering uten merker
- Temperatur-, UV-, aldrings- og værbestandig

Bruksområder

Til tetting av fuger, hulrom, skjøter, falser, sømmer og overlappinger på karosseri- og platedeler (f.eks. skjermer, gjennombrudd, gjennomføringer, beskyttelses- og pyntelister, lykter, bremse- og baklykter, skiltunderlagsplater, spoilere, dørfolie, dørkledning m.v.) mot fuktighet, støv og trekkluft.

Tekniske data

Basis	Butylgummi
Farger	Hvit
Lagringsdyktighet (måneder)	36 Måneder
Temperaturbestandighet (°C)	-30 - +100

Bruksanvisning

Bearbeidingstemperatur: + -5 °C til + 40 °C. Rengjør og avfett tetningsflater grundig med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). Kutt tetningsbåndet til ønsket lengde og lim på en av tetningsflatene. Fjern deretter den hvite beskyttelsesfolien og monter sammen eller skru fast. Overflødig materiale kan skjæres av med kniv. For å sikre produktets egnethet til ønsket bruksområde anbefales alltid å foreta egne tester. Overhold det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser

	
Artikelnummer: 87520	Artikelnummer: 87530
2 mm x 20 mm x 16 m	2 mm x 20 mm x 3 m

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.