

VARME- OG LYDISOLASJONSMATTE

Produktegenskaper

Fleksibel og ensidig selvklebende PU-skumbasert lydisolasjonsmatte som fjerner og demper lyd, støy og larm i karosseriet.

- Utmerket vedheft til metall og plast
- Til isolasjon av karosserideler, f.eks. bilinteriør, tak- og gulvdeler samt motorpanser og bagasjelokk osv.
- Lyd- og vibrasjonsisolerende
- Egnet til alle frekvensområder
- Utmerket til bilstereooppbygginger
- Smuss- og vannavstøtende
- Temperatur-, UV-, aldriings- og værbestandig
- Absorberer lyd og støy

Bruksområder

Til fjerning av forstyrrende støykilder. Til bruk i bil, bilbygging, bilstereo og trimming slik som f.eks. høyttalerbygging, installasjon av effektforsterkere, dørplater, frekvensoverføringer, lydplater, kasser og høyttalere (lav-, mellom-, diskant-høyttalere, bass), campingvogn, buss, skipsfart, anleggs- og landbruksmaskiner, varme- og maskinteknikk, industri, håndverk (markisekasser og vindusbenker) samt husholdning (garasje og vasker) og hobby. Til fjerning av forstyrrende støykilder innen karosseri- og bilbygging, bilstereo og trimming, campingvogn, buss og håndverk. Kan brukes til dør- og sidedeler, tak- og gulvpartier samt motorpanser og bagasjelokk.

Tekniske data

Basis	PA-skum
Farger	Svart
Flatevekt (kg/m ²)	0,41
Lagringsdyktighet (måneder)	36 Måneder
Temperaturbestandighet (°C)	-40 - +100

Bruksanvisning

Bearbeidingsstemperatur: + 5 °C til + 35 °C. Rengjør og avfett flater grundig med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). Skjær til varme- og lydisolasjonsmatten med en skarp kniv til ønsket størrelse. Trekk deretter av beskyttelsesfolien og monter, trykk jevnt og fast. Full flateliming må sikres. Lavere temperaturer vanskeliggjør bearbeidingen. Overhold det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 87600

500 x 500 x 10 mm