

Teknisk datablad

SKRUESIKRINGSLAKK, RØD

Produktegenskaper

Til å signere og plombere.

- God vedheft
- Svært rask tørketid
- Til optisk sikring av sikkerhetsrelevante skruer
- Til dokumentasjon av sikkerhetsrelevante skruer og innstillingsskruer for f.eks. monterings- og produksjonsbedrifter
- Motstandsdyktig mot vann, drivstoff, olje og mange andre kjemikalier

Bruksområder

Til optisk merking av sikkerhetsrelevante skruer og mutrer på maskiner, bremser, chassis / hjuloppheng, styresystemer mm.

Tekniske data

Basis	Cellulosenitrat-alkydharpiks-kombinasjon
Farger	Rød
Herding (timer)	5 - 10
Pressetid (minutter)	5-20
Lagringsdyktighet (måneder)	24 Måneder
Temperaturbestandighet (°C)	-30 - +120

Bruksanvisning

Bearbeidingsstemperatur: + 5 °C til + 35 °C. Rengjør og avfett skrueforbindelsen grundig med PETEC Multi Cleaner (art.-nr. 82100 eller 82200). Rist PETEC skruesikringslakken godt og påfør på merket sted. (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 90220

20 ml penselflaske

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.