

AKTIVATOR ANAEROB SPRAY

Produktegenskaper

Herdingsakselerator til anaerobe lim- og tetningsmidler. Anbefales først og fremst på

- passive overflater
- store spaltebredder
- samt ved lave temperaturer

Bruksområder

Forkorter betydelig herdetiden til anaerobe PETEC-produkter slik som f.eks. skruesikringer, rør- og gjengetettinger, hydraulikk- og pneumatikketting, kulelagersikring og flatetettinger. Anbefales fremfor alt ved passive overflater slik som f.eks. på aluminium, magnesium og rustfritt stål, store spaltebredder samt ved lave temperaturer.

Tekniske data

Farger	Transparent
Luftetid (minutter)	2
Lagringsdyktighet (måneder)	36 Måneder

Bruksanvisning

Bearbeidingsstemperatur: -30 °C til +35 °C. Fjern gamle tetningsstoffer og avlagringer. Rengjør og avfett flatene grundig med PETEC Multi Cleaner (art.-nr. 82100 eller 82200). Rist boksen godt før bruk. Spray aktivator for anaerobe lim- og tetningsstoffer jevnt på en av de to flatene i en avstand på 20 cm og la tørke i ca. 2 minutter. Påfør det anaerobe produktet/limet på den motsatte flaten og sett sammen umiddelbart. Egentesting av materialkompatibilitet er nødvendig. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 90920

200 ml