

SKRUELIM, HØYFAST, RØD

Produktegenskaper

- Rask anaerob herding
- sikrer og tetter fine, middels og store gjenger pålitelig
- For små og store spaltebredder og for gjengestørrelser inntil M36
- Til sikring av sikkerhetsrelevante skruer
- motstandsdyktig mot korrosjon, vibrasjon, vann, saltvann, olje, drivstoff, kjølevæske og mange andre kjemikalier

Bruksområder

Til sikring og tetning av gjengeforbindelser slik som skruer, mutrer, bolter osv.

Tekniske data

Farger	Rød
Herding (timer)	5 - 10
Herdesystem	anaerob
Funksjonsfasthet (timer)	1 - 3
Beholderstørrelse inntil	M20
Pressetid (minutter)	10-20
Lagringsdyktighet (måneder)	36 Måneder
Løsrivningsmoment (Nm)	28 - 35
maks. spaltefyllingskapasitet (mm)	0,15
Skjærfasthet (N/mm ²)	15 - 20
Temperaturbestandighet (°C)	-55 - +150
Viskositet (Pa·s)	500

Bruksanvisning

Bearbeidings temperatur: + 5 °C til + 35 °C. Rengjør og avfett skruforbindelsen grundig med PETEC Multi Cleaner (art.-nr. 82100 eller 82200). Påfør PETEC gjengelim ensidig og skru umiddelbart sammen. Trekk til skruforbindelse til foreskrevet tiltrekningsmoment. * Den anaerobe herdingen skjer under fravær av luft mellom metallflatene. På passive overflater, store spaltebredder, lav omgivelsestemperatur og til rask herding anbefaler vi PETEC aktivator anaerob (art.-nr. 90920). På grunn av de mange bruksområdene, materialene og andre påvirkningsfaktorer er det nødvendig med egentesting og forsøk. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser

		
Artikkelnummer: 92005	Artikkelnummer: 92010	Artikkelnummer: 92050
5 g blisterpakning	10 g flaske	50 g flaske
		
Artikkelnummer: 920250		
250 g flaske		

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.