

SKRUELIM, SUPERFAST, GRØNN

Produktegenskaper

- Rask anaerob herding
- Superfast forbindelse – svært vanskelig å fjerne
- Sikrer og tetter sylindriske deler samt fine, middels og store gjenger pålitelig
- Motstandsdyktig mot korrosjon, vibrasjon, vann, saltvann, olje, drivstoff, kjølevæske og mange andre kjemikalier

Bruksområder

Til å sikre og tette fugeforbindelser, f.eks. lagre, bøsninger, aksler, bolter og mange andre sylindriske deler samt gjengesammenføyninger, f.eks. skruer, mutre mv.

Tekniske data

Farger	Grønn
Herding (timer)	2 - 4
Herdesystem	anaerob
Funksjonsfasthet (timer)	1 – 3
Beholderstørrelse inntil	M20
Pressetid (minutter)	2-5
Lagringsdyktighet (måneder)	36 Måneder
Løsrivningsmoment (Nm)	30 – 35
maks. spaltefyllingskapasitet (mm)	0,15
Skjærfasthet (N/mm ²)	20 – 30
Temperaturbestandighet (°C)	-55 - +175
Viskositet (Pa·s)	500

Bruksanvisning

Bearbeidings temperatur: + 5 °C til + 35 °C. Rengjør og avfett skruerforbindelsen grundig med PETEC Multi Cleaner (art.-nr. 82100 eller 82200). Påfør PETEC gjengelim ensidig og skru umiddelbart sammen. Trekk til skruerforbindelse til foreskrevet tiltrekningsmoment. * Den anaerobe herdingen skjer under fravær av luft mellom metallflatene. På passive overflater, store spaltebredder, lav omgivelsestemperatur og til rask herding anbefaler vi PETEC aktivator anaerob (art.-nr. 90920). På grunn av de mange bruksområdene, materialene og andre påvirkningsfaktorer er det nødvendig med egentesting og forsøk. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser

		
Artikkelnummer: 93005	Artikkelnummer: 93010	Artikkelnummer: 93050
5 g blisterpakning	10 g flaske	50 g flaske
		
Artikkelnummer: 930250		
250 g flaske		

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.