

POWER LYNLIM, PENSELFLASKE

Produktegenskaper

1-komponent lynlim for permanente forbindelser.

- Lynrask vedheft og herding på få sekunder
- Lett å bruke
- Svært høy styrke
- Ren liming
- Umiddelbar viderebehandling mulig

Bruksområder

Limer materialer som f.eks. metall, plast, gummi, filt, PVC, lær, tre, keramikk mv. sammen.

Tekniske data

Basis	Etylcynoakrylat
Farger	Transparent
Funksjonsfasthet (sekunder)	1 – 10
Lagringsdyktighet (måneder)	18 Måneder
Spaltesammenføyning (mm)	0,05
Temperaturbestandighet (°C)	-40 - +85
Strekkskjærestyrke (N/mm ²)	15 – 25

Bruksanvisning

Bearbeidingstemperatur: +5 °C til +30 °C. Rengjør og avfett flatene grundig med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). For lavenergetiske plaststoffer anbefaler vi plastprimer (art.-nr. 98315) til å skape vedheft. Påfør POWER lynlim ensidig tynt med penselen. Monter sammen delene nøyaktig og trykk godt sammen. Takket være den raske kjemiske reaksjonen kan det oppstå hvite rester på overflaten. Etterbehandling (f.eks. sliping, lakking) er først mulig etter at limet er herdet. Løsemiddelholdig lakk og andre medier kan blokkere eller ødelegge herdingen. For raskere herding anbefaler vi sprayen SpeedBond Aktivator (art.-nr. 93515). På grunn av de mange bruksområdene, materialene og andre påvirkningsfaktorer er det nødvendig med egentesting og forsøk. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 93404

4 g blisterpakning